



新大陆
Newland



THIMFONE[®] N5

4G 全网通行业终端

- ◆ 4G 全网通 双卡双待
- ◆ IP65 工业级防护体验
- ◆ 功能全面 满足行业复合使用需求



产品特点：

■ 4G 全网通信 双卡双待

支持全网通 GSM/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE / CDMA1X /TD-SCDMA/ EVDO；一部设备可同时满足移动，联通，电信三家运营商的 2G/3G/4G 网络，硬件无需更改，选择随心所欲！支持双卡双待，满足行业客户多场景的使用。

■ 加强自动识别 体验高端制造

采用国际知名的一维激光扫描引擎，二维图像扫描引擎；全系标配 100%原装进口扫描引擎模组，让扫描更高效。支持 NFC 近场通信，满足身份证实名制使用场景。800 万像素摄像头，高动态 LED 补光灯，随时随地，轻松捕捉清晰图像。

■ 极限防护等级 超清显示体验

3.5 寸主流高清显示屏，透光性更高，反射率更低，图像高品质；支持单手，手套，湿手状态下的操作。IP65 超高防护等级，能够承受 1.5m 自由落地（每个面 2 次）的撞击，设备在淋水情况下仍能正常使用！

■ 用户功能全面 定制安卓系统

定制化应用程序管理，管理员权限等功能，解决行业对安卓系统数据安全的困扰。深度挖掘系统底层优化空间，结合最新的动态电源管理技术，续航更持久。集数据采集，无线通信，蓝牙，GPS 等于一体，超强外接扩展功能接口，功能全面，适用范围广。

应用场景：

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、生产制造、资产盘点等。

THIMPHONE[®] N5

4G 全网通行业终端

让感知识别更智能

物理规格	型号	N5		
	外形尺寸	166.4mm*70mm*24.2mm		
	重量	298g		
	按键	侧键：左右扫描键，音量键，电源键 主键盘：标准数字键，五向键，返回键，删除键，回车键/挂机键，拨号键，自定义键（F1，F2，F3）		
	输入法	英文，拼音，手写，支持软键盘		
产品性能	操作系统	Android 5.1 / Android 7.0		
	CPU	四核 1.45GHz 主频		
	显示屏	3.5" FWVGA 显示屏		
	触摸屏	多点触控电容屏		
	内存	ROM	8GB/16GB	
		RAM	1GB/2GB	
数据采集	一维扫描	支持国际知名的一维扫描引擎，支持国际通用的一维条码，如 Codabar，Code 39，Code 128，Interleaved 2 of 5，UPC，EAN，MSI 等		
	二维扫描（选配）	支持国际通用的二维条码，如 QR，PDF417，DataMatrix，MaxiCode 等		
	NFC（选配）	频率：13.56Mhz RFID 通讯协议：ISO14443A/B，ISO15693，ISO18000-3，Mifare，FeliCa RF，Kovio，NFC Forum Type1-4 Tag		
数据通讯	网络制式	4G 全网通	GSM（Band 2/3/5/8） WCDMA（Band 1/2/5/8） CDMA1X、EVDO（Band BC0）TD-SCDMA（Band 34/39） FDD-LTE（Band 1/3）、TDD-LTE（Band 38/39/40/41）	
	Wi-Fi 无线局域网	内置 802.11 a/b/g/n（2.4GHz/5GHz）无线通讯功能		
	蓝牙	支持蓝牙 V4.0，支持 3.0+HS 及 V2.1+EDR		
扩展功能	摄像功能	800 万高清像素，自动对焦，LED 补光		
	GPS	高精度 GPS，支持 A-GPS，北斗		
	重力感应	支持		
电池	容量	4000mAh		
续航能力	理论待机时间	500 小时		
	理论通话时间	18 小时		
卡槽	SIM 卡	Micro SIM*2，双卡双待		
外部接口	扩充卡槽	Micro SD/TF 卡（最大支持 32G）		
及配件	物理接口	Micro USB 接口，3.5mm 音频接口		
	充电座（选配）	直接对主机充电		
	其他附件	电源适配器，数据线，背带		
产品规范	工业防护等级	IP65，1.5m 跌落		
	产品认证	CTA，CCC，CE，RoHS，型号核准认证，三防认证		
	激光安全规范	IEC2 级/FDA II 级，符合 IEC60825-/EN60825-1 标准		

规格如有更改，恕不另行通知

版次：2018/3/20 V3.5 版

